



### Grey Thermoplastic Rubber II Caoutchouc thermoplastique gris II



F25656



F25622



F27275

#### FEATURES AND APPLICATIONS

- Soft and cushioned non-marking ride, ideal on hard surface floors such as hardwood, laminate, tile, and ceramic
- Thermoplastic rubber resists chemicals, caustics, oil, and wear
- Black polypropylene hub won't dent, mar, stain, rust, or fade
- No flat spots when unused
- Available with side grip brake
- Lubrication fittings for swivel raceway and wheel bearings
- Corrosion-resistant zinc finish
- Use under industrial, institutional, and medical equipment

#### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Roulement souple et en douceur qui ne marque pas les planchers, parfait pour les planchers à surface dure, tel que bois franc, plancher flottant, tuile et céramique
- Caoutchouc thermoplastique qui résiste aux produits chimiques et caustiques, aux huiles et à l'usure
- Jante en polypropylène noire à l'épreuve des entailles, rayures, taches, rouille et alérations
- Bande ne s'aplatit pas entre les utilisations
- Disponibles avec frein latéral agrippant
- Fini de zinc résistant à la corrosion
- Utiliser pour équipements industriels, institutionnels et médicaux

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F		WEIGHT POIDS
		↔	⚖	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	
F25655	Swivel / Pivot	3" / 76 mm	176 lb / 80 kg	1-1/4" / 32 mm	3-29/32" / 99 mm	1-7/32" / 31 mm	2-9/16" x 3-5/8" 65 x 92 mm	1.04 lb 0.47 kg
F25621	Swivel + brake Pivot + frein	3" / 76 mm	176 lb / 80 kg	1-1/4" / 32 mm	3-29/32" / 99 mm	1-7/32" / 31 mm	2-9/16" x 3-5/8" 65 x 92 mm	1.17 lb 0.53 kg
F27274	Rigid / Fixe	3" / 76 mm	176 lb / 80 kg	1-1/4" / 32 mm	3-7/8" / 98 mm		2-1/2" x 3-5/8" 63 x 92 mm	0.86 lb 0.39 kg
F25656	Swivel / Pivot	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	4-31/32" / 126 mm	1-3/8" / 35 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.48 lb 0.67 kg
F25622	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	4-31/32" / 126 mm	1-3/8" / 35 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.64 lb 0.74 kg
F27275	Rigid / Fixe	4" / 102 mm	246 lb / 112 kg	1-1/4" / 32 mm	4-31/32" / 126 mm		2-29/32" x 4-1/8" 74 x 105 mm	1.23 lb 0.56 kg
F25657	Swivel / Pivot	5" / 127 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-1/8" / 156 mm	1-13/32" / 36 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.73 lb 0.79 kg
F25371	Swivel + brake Pivot + frein	5" / 127 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-1/8" / 156 mm	1-13/32" / 36 mm	2-7/8" x 3-5/8" 73 x 92 mm	1.9 lb 0.86 kg
F27276	Rigid / Fixe	5" / 127 mm	297 lb / 135 kg	1-1/4" / 32 mm	6-3/32" / 154.5 mm		2-29/32" x 4-1/8" 74 x 105 mm	1.5 lb 0.68 kg

See / Voir: page 36